



Бустер VEGATEL VTL33-900E/1800/2100/2600



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

| Характеристики | | Станция - Телефон | Телефон - Станция |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| | GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| | UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
| | LTE-2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц |
| | Максимальный коэффициент усиления | ≤35 дБ | ≤35 дБ |
| Выходная мощность | | ≤33 дБм (2000 мВт) | ≤0 дБм |
| Ручная регулировка усиления | | ≤31 дБ | |
| Автоматическая регулировка усиления | | ≤20 дБ | |
| Коэффициент шума | | ≤6 дБ | |
| КСВн входов | | ≤2 | |
| Групповая задержка | | ≤1,5 мкс | |
| Стабильность частоты | | ≤0,01 частей на миллион | |
| Импеданс | | 50 Ом | |
| Разъём | | N-Female | |
| Габариты устройства | | 450 x 250 x 105 мм | |
| Габариты коробки | | 550 x 325 x 165 мм | |
| Вес нетто | | 10,0 кг | |
| Вес брутто | | 10,8 кг | |
| Питание | | Вход: ~100 - 264В (50 Гц) | |
| Потребляемая мощность | | 60 Вт | |
| Защита от внешних факторов | | IP40 | |
| Охлаждение | | Естественное охлаждение | |
| Температура эксплуатации | | От -25°С до +55°С | |
| Температура хранения | | От -40°С до +80°С | |
| Влажность | | От 5% до 85% | |
| Атмосферное давление | | От 86 кПа до 106 кПа | |